

MOLDES CILÍNDRICOS METÁLICOS PARA BRIQUETAS DE CONCRETO

Ficha Técnica Comercial

Moldes cilíndricos reutilizables diseñados para la fabricación de probetas de concreto destinadas a ensayos de resistencia a la compresión. Fabricados con alta precisión dimensional para garantizar uniformidad y confiabilidad en resultados de laboratorio y control de calidad en obra.

Características Destacadas

- Alta rigidez estructural
- Superficie interna lisa para fácil desmolde
- Larga vida útil y reutilizable
- Compatible con vibradores de laboratorio
- Fabricación bajo estándares internacionales

Aplicaciones

- Control de calidad en obras civiles
- Plantas de concreto premezclado
- Laboratorios de ensayo de materiales
- Universidades y centros de investigación



Característica	Molde 6"x12"	Molde 4"x8"
<i>Diámetro interno</i>	152 mm (6 pulg)	102 mm (4 Pulg.)
<i>Altura interna</i>	305 mm (12 Pulg)	203 mm (8 Pulg.)
<i>Base</i>	203 mm (8 pulg)	152 mm (6 Pulg)
<i>Material</i>	Acero con recubrimiento Tropicalizado	Acero con recubrimiento Tropicalizado
<i>Espesor de pared</i>	4 mm	4 mm
<i>Tipo</i>	Desmontable en dos piezas	Desmontable en dos piezas
<i>Asa</i>	Tipo Balde	Tipo taza
<i>Sistema de cierre</i>	2 platinas soldadas al molde cerradas por una cruceta	2 platinas soldadas al molde cerradas por una cruceta
<i>fijación en la base</i>	2 pernos soladas a la base y 2 abrazadera soldada al molde.	2 pernos soladas a la base y 2 abrazadera soldada al molde.
<i>Normativa</i>	ASTM C470 / C39 / C 192	ASTM C470 / C39 / C 192