

MOLDE PRISMÁTICO PARA VIGAS DE CONCRETO

Ficha Técnica Comercial

Molde metálico desmontable diseñado para la elaboración de probetas prismáticas de concreto, utilizadas principalmente en ensayos de **resistencia a flexión**

Componentes

- 2 placas laterales desmontables
- 2 tapas frontales desmontables
- Base metálica estructural
- Sistema de pernos y tuercas mariposa
- Refuerzos soldados

Aplicaciones

- Control de calidad en obras civiles
- Plantas de concreto premezclado
- Laboratorios de ensayo de materiales
- Universidades y centros de investigación



PARAMETRO	ESPECIFICACION
<i>Material</i>	Acero estructural laminado
<i>Espesor</i>	1/8" (3.2 mm)
<i>Dimensiones internas</i>	6 x 6 x 21 Pulg. (150 x 150 x 530 mm.)
<i>Base</i>	3/16 pulg. (4.76 mm) espesor
<i>Acabado exterior</i>	Pintura anticorrosiva
<i>Acabado interior</i>	Superficie lisa para fácil desmolde
<i>Sistema de ajuste</i>	Pernos con tuerca mariposa galvanizados
<i>Normativa</i>	ASTM C-31, C-78, C-192; AASHTO T-23, T-97, T-126
<i>Peso Aproximado</i>	7 a 8 kg