

MOLDES CILÍNDRICOS DE PLASTICO PARA BRIQUETAS DE CONCRETO

Ficha Técnica Comercial

Moldes cilíndricos desechables o reutilizables fabricados en plástico de alta resistencia, diseñados para la elaboración de probetas de concreto destinadas a ensayos de resistencia a la compresión. Ideales para control de calidad en obra y laboratorio por su ligereza, practicidad y bajo costo.

Características Destacadas

- Livianos y fáciles de transportar
- Económicos y prácticos para obra
- No se oxidan ni requieren mantenimiento
- Superficie interna lisa para buen acabado del cilindro

Aplicaciones

- Control de calidad en obras civiles
- Proyectos de edificación y vialidad
- Plantas de concreto premezclado
- Laboratorios de ensayo de materiales



Ventajas Comerciales

- Reducción de costos frente a moldes metálicos
- Mayor rapidez en campo
- Ideal para alto volumen de muestras
- Fácil almacenamiento y transporte

Característica	Molde 6"x 12"	Molde 4"x 8"
<i>Diámetro interno</i>	152 mm (6")	102 mm (4")
<i>Altura interna</i>	305 mm (12")	203 mm (8")
<i>Material</i>	Polipropileno (PP)	Polipropileno (PP)
<i>Tipo</i>	Una pieza	Una pieza
<i>Espesor</i>	2 – 3 mm	2 – 3 mm
<i>Peso aproximado</i>	0.8 – 1.2 kg	0.4 – 0.7 kg
<i>Reutilización (recomendada)</i>	1 – 3 usos	1 – 3 usos
<i>Normativa</i>	ASTM C470 / C39 / C 192	ASTM C470 / C39 / C 192