

EXTRACTOR CENTRÍFUGO DE ASFALTO CAP. 2,000 g.

Ficha Técnica Comercial

El extractor centrífugo es un equipo utilizado para determinar en forma cuantitativa el contenido de bitumen en mezclas asfálticas en caliente y muestras de pavimentos. El agregado recuperado mediante este procedimiento puede emplearse posteriormente para análisis granulométrico por tamizado, conforme a los métodos de ensayo ASTM D 2172; AASHTO T 164.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

- Diseño robusto y resistente para trabajos continuos de laboratorio.
- Alta precisión en la extracción de ligante asfáltico.
- Operación segura y de fácil manejo.
- Control digital de velocidad para mayor exactitud en el ensayo.
- Fabricado con materiales resistentes a solventes y corrosión.
- Permite recuperar el agregado para ensayos granulométricos posteriores.



PARAMETROS	ESPECIFICACIONES
Control.	Velocidad variable, 0-3,600 rpm; freno para parada rápida.
Motor.	½ hp
Cubierta.	Aluminio; removible con copa integral para añadir un solvente.
Alojamiento.	Aluminio; removible, sellado.
Taza.	Aluminio; removible.
Discos de Filtro.	10 incluidos
Capacidad de muestra.	2,000 g.
Peso.	Neto 32 kg
Alimentación eléctrica.	220 V / 60 Hz